



## 暖房機仕様

形式の呼び		FF-1601TS		
種類		ポット式、強制給排気形、強制対流形		
外形寸法（置台含む）		高さ 1600mm 幅 542mm 奥行 516mm		
点火方式		電気点火		
使用燃料		灯油（JIS 1号灯油）		
油タンク容量		20L		
暖房出力	最大	15.9kW（13,700kcal/h）		
	最小	4.52kW（3,890kcal/h）		
燃料消費量		0.59～1.8 L/h		
重量		60kg		
電源電圧・周波数		100V 50/60Hz		
定格消費電力	点火時	113/120 W		
	燃焼時	83/98 W		
給排気筒壁貫通部孔径		83～96mm（80mm既設の穴取付可能）		
排気筒延長限界		3m3曲り		
安全装置	対震自動消火装置		停電安全装置	
	過熱防止装置		燃焼制御装置	
その他の装置		排気管抜け検知装置		
外板塗装色		マンセルNo2.5Y8.5/1（近似色）		
付属部品	置台	（1）	排気管エルボ	（1）
	置台固定金具	（2）	スポイト	（1）
	壁固定金具	（1）	取扱・工事説明書	（1）
	ワイヤーバンド大	（1）		
	排気管断熱カバー	（1）		
	4×10 タッピンねじ	（2）		
	4×25 タッピンねじ	（2）		
	ストッパーリング	（1）		
備考	マイコンインバータ制御	デジタル温度表示		
	ルームサーモ付	チェックモード表示		
	新セーブ運転機能	高地使用可能		
	24時間デジタルタイマー	温風方向：上下左右可変		
	曜日指定・予約暖房可能			

品名	FF-1601TS G				形式	
承認	検図	設計	尺度		図面番号	WW3-0228
			1:10		単位 mm	サンポット株式会社